



«УТВЕРЖДАЮ»
и.о. Директора филиала
АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети»

И.В.Скрипниченко
«15» февраля 2017г.

**Техническое задание на заключение договора
лизинга №1502-2017**

«15» февраля 2017г.


Грузополучатель	<i>Филиал АО «АТЭК»: «Майкопские тепловые сети»</i>
Лизингополучатель	<i>АО «АТЭК»</i>
Основание (цель) закупки	<i>право на заключения договора лизинга экскаватора-погрузчика для проведения ремонтных и восстановительных работ</i>
Адрес поставки	<i>Республика Адыгея г. Майкоп ул. Гагарина д. 156</i>

Наименование материала (либо оборудования, либо услуг, либо товара),
количество, условия поставки согласно таблицы:

№	Номен- клатура	Описание	ед. изм.	Кол- во	условия оплаты	условия поставки	срок постав- ки
1		Экскаватор-погрузчик New Holland B90V (максимальная сумма договора ; технические характеристики согласно приложения № 1)	шт.	1	Лизинг .Предоплата не более 30% в течение 10 календарных дней с момента получения счета на оплату, срок действия договора ли- зинга: 36 месяцев (со- гласно приложения № 1)	Доставка до склада по адресу: Республи- ка Адыгея г. Майкоп ул. Гага- рина д. 156	не более 30 ка- лендар- ных дней, с момента подпи- сания договора


Основание: Обеспечение оперативной работы АТУ филиала

Инициатор закупки:



Петренко Е.Л.



«УТВЕРЖДАЮ»
и.о. Директора филиала
АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети»

И.В.Скрипниченко
«15» февраля 2017г.

Приложение № 1
к техническому заданию №1502-2017 на право заключения договора
лизинга

№ п\п\	Технические характеристики	
1.	Предмет лизинга	Экскаватор-погрузчик New Holland B90B
2.	Максимальная сумма договора лизинга	не более 6 313 220,50 (шести миллионов трехсот тринадцати тысяч двухсот двадцати рублей) 50 коп. включая НДС 18%
3.	Срок действия договора лизинга:	36 месяцев
4.	Коэффициент удорожания в год без НДС	не более 7,23 %
5.	Выкупная стоимость	не более 1 100 (одной тысячи ста) рублей
6.	Порядок уплаты лизинговых платежей	согласно графика лизинговых платежей исходя из договора лизинга (убывающий), ежемесячно, до истечения лизинговых платежей
7.	Год выпуска, не ранее	2016
8.	Вес стандартной машины, не менее	7970 кг
9.	Вес с телескопической стрелой, не менее	8200 кг
10.	Тип двигателя	Четырехцилиндровый рядный четырехтактный дизель с водяным охлаждением с

		непосредственным впрыском и турбонаддувом
11.	Кол-во цилиндров	4
12.	Рабочий объём двигателя, не менее	4500 куб.см.
13.	Максимальная мощность, л.с., в диапазоне	98-100.
14.	Максимальный крутящий момент, не менее	400 Нм
15.	Тип гидравлической системы	С закрытым центром
16.	Тип насоса	сдвоенный шестеренный
17.	Производительность насосной установки, л/мин, не менее	160
18.	Максимальное рабочее давление, бар, не менее	210
19.	Колесная формула	4x4
20.	Тип трансмиссии	Гидромеханическая с синхронизирующим гидротрансформатором, с постоянным приводом на задние колеса и подключаемым приводом на передние колеса
21.	Число передач	4 вперед / 4 назад
22.	Максимальная скорость передвижения, км/ч, не менее	46,4
23.	Рабочие тормоза	Многодисковые маслопогруженные, с гидравлическим приводом
24.	Шины	камерные, с рисунком протектора повышенной проходимости
25.	Передний мост модель	Carraro
26.	Тип моста	Управляемый, с балансирной подвеской. Угол качания ± 16

		град.
27.	Шины	12.5X18-12 PR
28.	Задний мост модель	«Carraro»
29.	Тип	Жестко закрепленный на шасси
30.	Шины	16.9X28-12 PR
31.	Параметры погрузочного оборудования	
32.	Погрузочный ковш, тип	Многофункциональный челюстной
33.	Количество функций ковша, не менее	6
34.	Грузоподъемность при максимальной высоте подъема, кг, не менее	3550
35.	Высота подъема по пальцу ковша, мм, не менее	3500
36.	Заглубление погрузочного ковша ниже опорной поверхности, мм	100
37.	Вырывное усилие гидроцилиндром ковша, Дн, не менее	6900
38.	Механизм привода погрузочного ковша	с 2 гидроцилиндрами
39.	Система гидромеханического самовыравнивания	Наличие
40.	Упор безопасности для фиксации поднятого погрузочного оборудования, шарнирно установленный на стреле, с фиксацией быстросъемной скобой	Наличие
41.	Параметры экскаваторного оборудования	
42.	Тип стрелы	прямая
43.	Тип рукояти	телескопическая
44.	Тип подвижной части рукояти -	Должна выдвигаться

		внутренняя часть рукояти
45.	Глубина копания, при полностью втянутой/полностью выдвинутой рукояти, мм, не менее	4710/5750
46.	Высота выгрузки, при полностью втянутой/полностью выдвинутой рукояти, мм, не менее	3930/4585
47.	Радиус копания на уровне стоянки, при полностью втянутой/полностью выдвинутой рукояти, мм, не менее	5870 / 6815
48.	Максимальное усилие при копании ковшом, дН	6400
49.	Максимальное усилие при копании рукоятью, полностью втянутой/полностью выдвинутой, дН, не менее	3200 / 4620
50.	Ход каретки экскаваторного оборудования, мм, не менее	1280
51.	Габаритные размеры	
52.	Габаритная длина с экскаваторным оборудованием, сложенным в транспортное положение, мм, не более	5825
53.	Общая ширина, мм, не более	2325
54.	Общая высота по кабине, мм, не более	2940
55.	Общая высота по стреле с экскаваторным оборудованием, сложенным в транспортное положение, мм, не более	3875
56.	Дорожный просвет, мм, не менее	400
57.	Комплектация	
58.	Двойной транспортный фиксатор экскаваторной стрелы от опускания и поворота, с управлением из кабины	Наличие
59.	Стальные топливный и	Наличие

	гидравлический баки	
60.	Широкие крылья передних колес с амортизирующими кронштейнами	Наличие
61.	Открывающиеся окна на обеих дверях кабины	Наличие
62.	Поднимающееся заднее окно	Наличие
63.	Гидравлические контуры на экскаваторном оборудовании для подключения гидромолота и гидробура	Наличие
64.	Гидрозамки на гидроцилиндрах стабилизаторов	Наличие
65.	Топливный бак, емкость, л	125
66.	Гидромолот	наличие
67.	Гарантийное обслуживание	
	Срок гарантии	12 месяцев без учета наработки
68.	Устройства защиты	
69.	наличие устройства защиты при опрокидывании, а также конструктивное обеспечение безопасности оператора машины при опрокидывании машины (ROPS);	наличие
70.	наличие устройства защиты от падающих предметов, а также конструктивное обеспечение безопасности оператора машины при падении таких предметов (FOPS).	наличие

Инициатор закупки:



Петренко Е.Л.